

C620G



C620G - 30" двойной диагностический цветной монитор с разрешением 3280x2048.

- ✓ Негатоскоп
- ✓ Адаптация яркости
- ✓ Калибровка с передним датчиком
- ✓ Баланс яркости по всему экрану
- ✓ Индукция человека
- ✓ Смартач
- ✓ Прожектор
- ✓ Компенсация света окружающей среды
- ✓ 10БИТ через DP
- ✓ LUT 14БИТ
- ✓ С защитным стеклом

Сертификат	РЗН 2020/12645, модель C620G
Технология подсветки	LED
Диагональ	30"
Тип монитора	Цветной
Активный размер экрана (Г*В)	645.5×403.0мм
Разрешение	3280×2048
Соотношение сторон	16:10
Шаг пикселей(Г*В)	0.197×0.197мм
Время отклика	30мс
Макс. яркость	1050кд/м2
Макс. яркость после калибровки	500кд/м2
Контрастность	1000:1
Битовая глубина	10
Таблица Look-Up-Table	16
Угол обзора	≥170°(CR≥10)
Срок службы (часы)	>50000
Датчик	Датчик подсветки, передний, индукции человека, температуры, окружающего света
Режим калибровки	DICOM , GAMMA2.2 , GAMMA2.4, DSA, DSI , CT/MRI
Входные видеосигналы	DVI-D×1、 DP×2
Выходные видеосигналы	DP×1
Электропитание	24VDC-9.2A
Макс. мощность	150W
Класс мощности	110W
Цвет корпуса	Черный
Размеры (Ш*В*Г)	704*603*284мм
Вес нетто	19.8кг